



## Инструкция хранения для гальванизации

В соответствии с отраслевой передовой практикой обратите внимание, что:

Если гальванизированные продукты хранятся неправильно, то они могут подвергаться коррозии, также известной как «белая ржавчина».

При транспортировке или хранении должны быть предусмотрены соответствующие меры, чтобы снизить риск появления ржавчины.

Все гальванизированные продукты должны храниться внутри помещения или под навесом, в чистой и сухой среде и без какого-либо химического взаимодействия.

Быстрые изменения температуры приводят к конденсации и, как следствие, к белой ржавчине. Таким образом, все элементы на складе должны храниться при постоянной температуре выше точки росы.

Все складские запасы должны всегда храниться на деревянных или металлических поддонах, чтобы избежать контакта с землей.

Стоит избегать хранения гальванизации на открытом воздухе. Однако, если это неизбежно, в дополнение к вышеуказанным шагам следует также принять следующие меры предосторожности:

- Сделайте простую рамку вокруг гальванизированной продукции и накройте ее водонепроницаемой пленкой, брезентом или подобным покрытием.
- Обеспечьте свободное пространство между элементами и водонепроницаемым покрытием, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- Храните продукцию так, чтобы она не соприкасалась с землей, сохраняя небольшой уклон, чтобы дождь мог стекать с покрытия.
- Регулярно проверяйте складские запасы, чтобы избежать сырости. Помните о том, что все предметы (хранящиеся внизу, сверху или в центре поддона) могут промокнуть из-за конденсации, и эта вода может не удаляться.
- Сокращайте время пребывания материала на улице по максимуму, особенно в летний сезон, так как повышенные температуры ускоряют процесс белой ржавчины.